| Anleger | Saug-Blas-Anleger mit V-Saugrolle zur markierungsfreien Blattvereinzelung |
|---|---|
| Saugkraft und Blasluft getrennt verstellbar | ja |
| Falztakte pro Stunde | bis zu 35.000 bei A4 |
| Blattbreite max. / min. in mm | 355 / 127 |
| Blattlänge max. / min. in mm | 508 / 76 |
| Längster / kürzester Falz in mm | 343 / 57 |
| Papiergewicht in g/qm | 50 / 200 |
| Ladehöhe in mm | 50 |
| Walzendurchmesser mm | 38 |
| Walzenmaterial | PU oder Kombiwalzen (wie bei industriellen Falzmaschinen) |
| Walzenabstand | automatische Verstellung |
| Rahmenstärke in mm | 6 (gefräster Alu-Rahmen) |
| Formatverstellung | verwindungsfreie Anschläge mit doppelter Zahnstangenführung |
| Serienausstattung | Zähler, Messerwellen, Perforiermesser, Rillmesser, Schallhauben, Becker-Pumpe |
| Optionen | Rollständer, zusätzliche Messerwellen (spart nochmals Rüstzeit), zweites Falzwerk, Mikroperforationseinsatz, Perforationsmesser 41 / 64 / 98 Zähne, Schneidmesser, Rillwerkzeug |

Die technischen Angaben sind Circawerte. Irrtum und Änderungen vorbehalten.