

IDEAL 6550-95 EP

Stapelschneider mit automatischer Pressung und Rückanschlag-Programmsteuerung

650 mm Schnittlänge. Elektro-mechanischer Messer- und Pressbalkenantrieb. Elektrisch betriebener Rückanschlag mit EP-Steuermodul. Digital-Maßanzeige, Maßangabe in cm/Zoll (Anzeigegegenauigkeit 1/10 mm). Maß-Direkteingabe über Zehnertastatur. Memory-Taste für Kettenschnitte. Programmierbare EP-Steuerung für 99 Programme mit je 99 Programmschritten (bis zu 9 Kettenmaße können als ein Programmschritt abgespeichert werden). Abruf von Programmschritten über Start-Taste. Automatische Set-Funktion für Referenzmaß. Papiervorschub (EJECT) programmierbar. Zwei Tasten frei programmierbar mit individuell wählbaren Festmaßen. Maschinen-Selbstdiagnose mit Fehleranzeige im Display. Elektronisches Handrad mit stufenlos regulierbarer Geschwindigkeit für manuelle Rückanschlag-Feineinstellung. Optischer Schnittandeuter mit leuchtstarken LEDs. Pressbalken beidseitig geführt, unabhängig vom Messer steuerbar. Präzisions-Rückanschlagsspindel. Justierbarer Rückanschlagrechen mit enger Teilung und Kunststoffgleitern. Je zwei Seitenanschlüge auf dem Vorder- und Rücktisch. Hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl. Vollstahl-Messerträger und nachjustierbare Messerführungen. Umfangreiches SCS-Sicherheitspaket: Elektronisch kontrollierte, schwenkbare Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch; transparente Sicherheitsabdeckung auf dem Rücktisch; Hauptschalter und Sicherheitsschloss mit Schlüssel; Zweihand-Schnittauslösung mit Wiederhol Sperre und Gleichzeitigkeitssteuerung; 24-Volt-Steuerung; patentierter IDEAL-Sicherheitsantrieb; automatischer Messer- und Pressbalken-Rücklauf aus jeder Position; Scheibenbremse für sofortigen Messerstop; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen; einfacher Messerwechsel von vorne, ohne Abnahme von Gehäuseteilen. Komplett mit Untergestell und Papierablageboden. Netzanschluss: 230 V / 50 Hz / 1~, Motorleistung (Nennaufnahme): Messerantrieb 1,1 kW, Pressbalkenantrieb 0,32 kW, Sattelantrieb 0,1 kW. Maße (H x B x T): 1220 x 995 x 1260 mm, Gewicht: 304 kg, Farbe: perlgrau.

TECHNISCHE DATEN

Schnittlänge	650 mm
Schnitthöhe	80 mm
Restschnitt	25 mm
Einlegetiefe	610 mm



IDEAL 6550-95 EP

Ausstattungsmerkmale



EP-STEUERUNG Der Rückanschlag kann über die EP-Steuerung per Maßdirekteingabe, über die Memory-Funktion oder im Programmtrieb positioniert werden.



ELEKTRONISCHES HANDRAD Für die manuelle Sattelpositionierung: Elektronisches Handrad, stufenlos progressiv regelbar von „schnell“ bis „langsam“ in 1/10 mm-Schritten.



SCHNITTANDEUTER Der optische Schnittandeuter mit leuchtstarken LEDs zeigt die Schnittlinie an und ermöglicht ein präzises Schneiden nach Schnittmarkierungen.



SICHERHEITSSABDECKUNG Die vordere, elektronisch kontrollierte Sicherheitsabdeckung lässt sich bequem nach oben aus dem Arbeitsbereich schwenken.

