

Technische Daten NAGEL CITOBORMA

	290 AB	290 B	290	190
Anzahl Bohrspindeln	2	2	2	1
Max. Stapelhöhe (mm)	60	60	60	60
Max. Einlegebreite (mm)	470	470	470	470
Max. Einlegetiefe (mm)	105	105	105	105
Bohrerdurchmesser (mm)	2 – 20	2 – 20	2 – 20	2 – 20
Bohrspindelabstand (mm)	45 – 160	45 – 160	80	–
Zeit für 1 Arbeitstakt (s)	3,3	Bedienerabhängig	Bedienerabhängig	Bedienerabhängig
Automatischer Hub	Ja	–	–	–
Untergestell für Fußbetrieb	–	•	•	•
Stromversorgung (V)	Drehstrom	Wechsel- oder Drehstrom		
Anschlussleistung (kW)	0,9	0,5	0,5	0,5
Höhe x Breite x Tiefe netto (cm)	158 x 64 x 60	73 x 64 x 60	70 x 64 x 60	70 x 64 x 60
Gewicht, netto (kg)	165	69	59	55
Höhe x Breite x Tiefe (cm) brutto	165 x 80 x 80	80 x 80 x 80	80 x 80 x 80	80 x 80 x 80
Gewicht, brutto (kg)	195	90	80	75

Technische Änderungen vorbehalten. Zertifiziert nach CE. Stand Oktober 2006.

- Option – nicht erhältlich